エンジンアワーメーター

●仕様　一覧表

PET-3000R	
計測可能エンジン	ガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)
内蔵電池	リチウム電池
電池寿命	約20000時間
使用温度範囲	−20℃～＋60℃
保存温度範囲	−20℃～＋60℃
防水性	日常生活防水
寸法（L×W×H）	44×61×12mm
本体重量	31ｇ
リセット機能	あり（一時記憶時間のみ）
付属品	アンテナリード線（1.2m）、マジックテープ
時間表示	一時記憶時間 0:00 → 999:59（時 分） 累計積算時間 0000:00 → 9999:59（時 分）

PET-3200R	
計測可能エンジン	ガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)
内蔵電池	リチウム電池
電池寿命	約５年（メーカー出荷時より）
使用温度範囲	−10℃～＋60℃
保存温度範囲	−10℃～＋60℃
防水性	日常生活防水
寸法（L×W×H）	30×30×15mm
本体重量	15ｇ
リセット機能	あり(付属専用リセットツール使用)
付属品	アンテナリード線(0.5m)、リセットツール マジックテープ、ゴム板、結束バンド、 結束バンドベース
時間表示	0000:00 → 9999:59（時 分）

●製造元

追浜工業株式会社
OPPAMA INDUSTRY CO., LTD.

〒237－0061　神奈川県横須賀市夏島町14番地2
TEL. 046-866-2139(代表) FAX .046-866-3090
http：／／www.oppama.co.jp
E－mail：info@oppama.co.jp

●販売店

※本カタログの内容は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

09051000